



EPAL Europalette NEU



Einweg-Holzpalette

Kunststoffpalette
RECYCLING

Palette aus Papierfaserguss



Pressholz-Palette



OptiLedge® Ladungsträger

Palettenkufen selbstklebend aus
Vollpappe

	EPAL Europalette NEU	Einweg-Holzpalette	Kunststoffpalette RECYCLING	Palette aus Papierfaserguss	Pressholz-Palette	OptiLedge® Ladungsträger	Palettenkufen selbstklebend aus Vollpappe
Material	Vollholz – Klötzte teilweise Pressspanholz	Vollholz	recyceltes Polyethylen (PE)	recycelte Papierfasern	Säge- und aufbereitete Recyclingholzspäne	Polypropylen (PP) mit Recyclinganteil	Vollpappe
Ihre Vorteile	international tauschfähig dank EPAL-Gütezeichen extrem stabil & witterungsbeständig	robust, da aus Vollholz leichter als eine EURO- Palette und kein Tausch nötig	witterungsbeständig wasch- und sterilisierbar –ideal für Ware mit hohem Hygieneanspruch	besonders umweltfreundlich – Entsorgung im Altpapier optimal für Displays am POS	sehr stabil bei leichtem Gewicht geschlossene Bodenfläche schützt vor Nässe und Schmutz	sehr leicht – spart Frachtkosten flexibel anpassbar – perfekt für Packgut mit individueller Größe	selbstklebend – leicht anzubringen & kein Umreifungsband notwendig optimale Anpassung an Ihr Packgut
Auswahl MEDEWO- Sortiment	1 Größe	3 Größen	3 Größen	3 Größen	4 Größen	2 Größen	3 Größen
Eigengewicht	25 kg	2,8 bis 8,9 kg	1,1 bis 5,5 kg	0,7 bis 3,3 kg	2,5 bis 15,5 kg	1 kg (2 Kufen)	0,52 bis 1,04 kg
statische Belastung (*)	bis 4.000 kg	bis 700 kg	bis 2.500 kg	bis 300 kg	bis 2.700 kg	3.150 kg	bis 3.000 kg
dynamische Belastung (**)	bis 1.500 kg	bis 400 kg	bis 1000 kg	bis 250 kg	bis 900 kg	1.350 kg	bis 1.000 kg
<u>nestbar</u>	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
<u>wiederverwendbar</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
<u>Tauschsystem</u>	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
<u>exportgeeignet (***)</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Entsorgung	Altholz	Altholz	Kunststoffsammlung	Altpapier	Altholz	Kunststoffsammlung	Altpapier

**Statische Belastung (*)**

Gibt an, mit welchem Gewicht die Palette maximal zu belasten ist, wenn sie unbewegt auf dem Boden steht.

**Dynamische Belastung (**)**

Gibt an, mit welchem Gewicht die Palette maximal zu belasten ist, wenn sie transportiert oder bewegt wird.

**Exportgeeignet (***)**

Bei Exportverpackungen ist das Internationale Pflanzenschutzbereinkommen (IPPC) entscheidend, das den Standard ISPM 15 festlegt. Dieser gibt vor, wie Produkte aus Vollholz zum Schutz vor Schädlingen behandelt werden müssen.